

## Technisches Merkblatt

### CARBOMETUM® hell

**Einsatz** CARBOMETUM® hell kommt im Veredlungsbereich von Wänden und Decken zur Anwendung.  
CARBOMETUM® hell hat einen hellen Grauton, der Farbton von Wand- und Deckenfarben und von Feinputzen wird durch den Zusatzstoff nicht beeinflusst.

Für den Rohbau (Beton, Mörtel, Grundputz, Estrich,) wird CARBOMETUM® standard eingesetzt.

<b>Dosierung</b>	<b>Wand- und Deckenfarben</b>	5 g	CARBOMETUM® hell	/	1 kg	Farbe
	<b>Feinputz</b>	100 g	CARBOMETUM® hell	/	40 kg	Feinputz

**Gebinde** Beutel à 50 g (andere Gebindegrössen auf Anfrage)

**Anwendung** CARBOMETUM® hell ist pulverförmig, wird sorgfältig eingestreut und mit Zwangsmischer oder Quirl homogen vermischt.

<b>Produkt-Daten</b>	Farbe	hellgrau
	Lieferform	Pulver, Korngrösse < 0.2 mm
	Chemische Basis	Kombination von Metallen, natürliche Mineralstoffe, natürliche Karbonate
	Schüttgewicht	0.75 – 0.85 kg/dm <sup>3</sup>
	pH-Wert	13.0 – 13.3 (wässrige Suspension 10% g/g)
	Lagerfähigkeit	Luftdicht verschlossen, min. 3 Jahre
	CPID	604871-64

#### Sicherheits Hinweise



**H411**  
**P273**  
**P391**

Enthält Kupfer-Pulver !

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden  
Verschüttete Mengen aufnehmen

**Transport** ADR/ADR (Landtransport) / ICAO/IATA-DGR (Lufttransport): kein Gefahrgut

**Entsorgung** als gewerbliches Abfallprodukt

**Besondere  
Hinweise** CARBOMETUM® hell ist ein bioenergetisch wirkender Zusatzstoff für Anstrichstoffe, Wand und Decke sowie Feinputz zur Verbesserung des Raumklimas.  
Für eine gesamthaft gute Raum-Qualität sind zusätzlich zum CARBOMETUM® allgemeine, baubiologische Kriterien zu berücksichtigen.