

Fiche technique

CARBOMETUM® *clair*

Application CARBOMETUM® *clair* est utilisé pour la finition des murs et des plafonds (crépis fin, peintures pour murs et plafonds). La teinte des enduits fins et des peintures n'est pas impactée par l'additif.
Pour béton, chape, mortier, enduit de base on utilise CARBOMETUM® *standard*.

Consommation
Valeurs indicatives
en fonction du maté-
riau et du traitement

Couche de finition	5 g / 1 kg de peintures
Crépis fin	100 g / 40 kg d'enduits

Emballage Sachet de 50 g (autres quantités sur demande).

Addition CARBOMETUM® *clair* se présente sous forme de poudre, il doit être soigneusement saupoudré et mélangé de façon homogène à l'aide d'un mélangeur.

Caractéristiques

Forme, couleur	Poudre, noir
Granulométrie	Taille du grain < 1 mm
Matières chimiques	Compositions chimiques inertes, contenant des métaux et des minéraux naturels
Masse volumique	1.15 – 1.25 kg/dm ³
pH	7.7 – 8.3 (suspension aqueuse 10%)
Stockage	au sec, minimum 3 ans
CPID	604871-64

Dispositions réglementaires



H411
P273
P391

Contient de la poudre de cuivre !
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Éviter le rejet dans l'environnement
Recueillir le produit répandu

Transport ADR/ADR / ICAO/IATA-DGR: aucun marquage particulier n'est nécessaire.

Elimination En tant que déchet commercial.

Remarques particulières Pour une bonne qualité générale de la pièce, en plus de l'application de CARBOMETUM®, les critères généraux de biologie du bâtiment doivent être pris en compte.