

Technisches Merkblatt

CARBOMETUM® hell

Anwendung CARBOMETUM® hell kommt im Veredlungsbereich von Wänden und Decken zur Anwendung (Feinputz, Anstrichstoffe Wand und Decke). CARBOMETUM® hell hat einen hellen Grauton, der Farbton von Wand- und Deckenfarben und von Feinputzen wird durch den Zusatzstoff nicht beeinflusst.

Für den Rohbau (Beton, Estrich, Mörtel, Grundputz) wird CARBOMETUM® standard eingesetzt.

Dosierung
Richtwerte, abhängig
von Material und
Verarbeitung

Wand- und Deckenfarben	5 g / 1 kg Farbmittel
Feinputz	100 g / 40 kg Feinputz

Gebinde Beutel à 50 g (andere Gebindegrößen auf Anfrage).

Zugabe CARBOMETUM® hell ist pulverförmig, wird sorgfältig eingestreut und mit Zwangs-Mischer oder Quirl homogen vermischt.

Produkt-Daten

Farbe	hellgrau
Lieferform	Pulver, Korngrösse < 0.2 mm
Chemische Basis	Chemisch inerte Mischung von Metallen und natürlichen Mineralstoffen
Schüttgewicht	1.15 – 1.25 kg/dm ³
pH-Wert	7.7 – 8.3 (wässrige Suspension 10% g/g)
Lagerfähigkeit	trocken min. 3 Jahre
CPID	604871-64

**Sicherheits-
Hinweise**



H411
P273
P391

Enthält Kupfer-Pulver !
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Freisetzung in die Umwelt vermeiden
Verschüttete Mengen aufnehmen

Transport ADR/ADR (Landtransport) / ICAO/IATA-DGR (Lufttransport): kein Gefahrgut.

Entsorgung Als gewerbliches Abfallprodukt.

**Besondere
Hinweise** Für eine gesamthaft gute Raumqualität sind zusätzlich zur Anwendung von CARBOMETUM®, allgemeine, baubiologische Kriterien zu berücksichtigen.